для размещения заказа - info@ceratizit.su



| CTCK110 $v_c$ [m/min] | CTCK120 $v_c$ [m/min] |
|---|---|
| 270 - 550 | 230 - 450 |
| 250 - 450 | 200 - 340 |
| 220 - 350 | 160 - 270 |
| 250 - 400 | 200 - 360 |
| 220 - 340 | 150 - 290 |
| 170 - 300 | 130 - 260 |
| 200 - 350 | 150 - 290 |
| 150 - 300 | 100 - 260 |
| 200 - 340 | 160 - 290 |
| 180 - 320 | 130 - 250 |
| 240 - 320 | 180 - 250 |
| | |
| | |
| | |
| 250 - 550 | 150 - 400 |
| 220 - 400 | 180 - 350 |
| 220 - 420 | 200 - 380 |
| 200 - 350 | 160 - 300 |
| 220 - 400 | 200 - 350 |
| 180 - 350 | 160 - 300 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

The cutting data are non-binding indications for the operator. It is recommended to adapt them to the current conditions.



info@ceratizit.su
www.ceratizit.su