





Спеченные стержни с двумя спиральными отверстиями, Ø 25,30 -35,30 mm



D mm	Тип, обозначение	L mm	D ₁ mm	d mm	Шаг витка		MG18	TSM33	
					mm	Градусы			
25,30	SBR2 2530/7,7/1,75/93,6-330	330	7,70	1,75	93,60	40,0		●	
25,30	RRK2 2530/11,5/3,5/119,0-330	330	11,50	3,50	119,00	33,4		●	
25,30	RRK2 2530/12,0/2,5/119,0-330	330	12,00	2,50	119,00	33,4		●	
25,30	RRK2 2530/12,0/3,2/139,3-325	325	12,00	3,20	139,30	29,4	●		
26,30	RRK2 2630/12,0/2,5/148,0-330	330	12,00	2,50	148	28,9	●		
28,30	SBR2 2830/9,0/2,0/107,7-330	330	9,00	2,00	107,8	39,2	●		
28,30	RRK2 2830/14,8/2,5/159,0-330	330	14,80	2,50	159	29,0	●		
30,30	SBR2 3030/10,0/2,0/116,0-330	330	10,00	2,00	116	39,0	●		
30,30	RRK2 3030/16,0/2,5/172,0-330	330	16,00	2,50	172	28,7	●		
32,30	SBR2 3230/11,0/2,0/119,8-330	330	11,00	2,00	119,80	40,0	●		
32,30	RRK2 3230/17,0/3,0/177,8-330	330	17,00	3,00	177,8	29,5	●		
35,30	RRK2 3530/18,0/3,0/189,5-330	330	18,00	3,00	189,5	30,0	○		

● = в наличии на складе

○ = ограниченный склад или по запросу

▲ = новые изделия

Другие классы и размеры по запросу